



## Dvouvrstvá termální tisková deska

Tato vysoce kvalitní termální CTP deska je vhodná pro tisk jak konvenčními barvami, tak i UV barvami. Vyznačuje se vysoce kvalitním hliníkovým substrátem a dvouvrstvým provedením aktivní vrstvy. Daný typ vyniká vysokou citlivostí a excelentní reprodukcí bodů. Je kompatibilní se všemi významnými CTP systémy a vyvolávacími automaty na trhu.

Technická specifikace:

<b>Typ</b>	termální, pozitivně pracující deska, dvouvrstvá
<b>Podložka</b>	elektrochemicky zdrsňená, aloxovaná
<b>Síla</b>	0,15mm, 0,20mm, 0,30mm, 0,40mm
<b>Maximální šíře</b>	1 320mm
<b>Použití</b>	archový a kotoučový ofset
<b>CTP</b>	kompatibilní se všemi výrobci
<b>Výdržnost</b>	50 000 výtisků (UV barvy) 300 000 výtisků (konvenční barvy)
<b>Spektrální citlivost</b>	800 - 850 nm
<b>Energie pro expozici</b>	110 – 130 mJ/cm <sup>2</sup> (liší se podle výrobce zařízení a vývojových podmínek)
<b>Reprodukce</b>	200 lpi (1 – 99%)
<b>Rozlišovací schopnost</b>	stochastic 20 micronů
<b>Bezpečné světlo</b>	denní světlo
<b>Vyvolávání</b>	v jakémoliv vývojce pro termální desky
<b>Skladování</b>	12 měsíců, teplota mezi 10 – 26° C